

● ぽから 200 [乾式・単相200V]

品番	サイズ(mm)	突入電流(A)	突入消費電力(W)	安定消費電力(W)	ランニングコスト(円)	標準小売価格(消費税別)
KT2-0300P	270×300×0.9	0.14	28	13	45	15,600
KT2-0450P	270×450×0.9	0.22	44	19	66	15,600
KT2-0600P	270×600×0.9	0.30	60	26	90	15,600
KT2-0750P	270×750×0.9	0.38	76	32	111	15,600
KT2-0900P	270×900×0.9	0.46	92	38	131	15,600
KT2-1050P	270×1050×0.9	0.54	108	45	156	16,700
KT2-1200P	270×1200×0.9	0.62	124	51	176	18,000
KT2-1350P	270×1350×0.9	0.70	140	58	200	19,900
KT2-1500P	270×1500×0.9	0.78	156	64	221	21,900
KT2-1650P	270×1650×0.9	0.86	172	70	242	23,800
KT2-1800P	270×1800×0.9	0.94	188	77	266	25,700
KT2-1950P	270×1950×0.9	1.02	204	83	287	27,600
KT2-2100P	270×2100×0.9	1.10	220	89	308	29,600
KT2-2250P	270×2250×0.9	1.18	236	96	332	31,500
KT2-2400P	270×2400×0.9	1.26	252	102	353	33,400
KT2-2550P	270×2550×0.9	1.34	268	109	377	35,400
KT2-2700P	270×2700×0.9	1.42	284	115	397	37,300
KT2-2850P	270×2850×0.9	1.50	300	121	418	39,200
KT2-3000P	270×3000×0.9	1.58	316	128	442	41,100
KT2-3150P	270×3150×0.9	1.66	332	134	463	43,100
KT2-3300P	270×3300×0.9	1.74	348	141	487	45,000
KT2-3450P	270×3450×0.9	1.82	364	147	508	46,900
KT2-3600P	270×3600×0.9	1.90	380	153	529	48,900
KT2-3750P	270×3750×0.9	1.98	396	160	553	50,800
KT2-3900P	270×3900×0.9	2.06	412	166	574	52,700
KT2-4050P	270×4050×0.9	2.14	428	172	594	54,700
KT2-4200P	270×4200×0.9	2.22	444	179	619	56,600
KT2-4350P	270×4350×0.9	2.30	460	185	639	58,500
KT2-4500P	270×4500×0.9	2.38	476	192	664	60,500
KT2-4650P	270×4650×0.9	2.46	492	198	684	62,400
KT2-4800P	270×4800×0.9	2.54	508	204	705	64,300
KT2-4950P	270×4950×0.9	2.62	524	211	729	66,300
KT2-5100P	270×5100×0.9	2.70	540	217	750	68,300

※コンクリートスラブ(RC造)直張り・直床工法には使用できません。

● コンクリートスラブ(RC造)施工用 [乾式・単相200V]

品番	サイズ(mm)	突入電流(A)	突入消費電力(W)	安定消費電力(W)	ランニングコスト(円)	標準小売価格(消費税別)
KT2-0300P-T5	270×300×0.9	0.14	28	13	45	19,000
KT2-0450P-T5	270×450×0.9	0.22	44	19	66	19,000
KT2-0600P-T5	270×600×0.9	0.30	60	26	90	19,000
KT2-0750P-T5	270×750×0.9	0.38	76	32	111	19,000
KT2-0900P-T5	270×900×0.9	0.46	92	38	131	19,000
KT2-1050P-T5	270×1050×0.9	0.54	108	45	156	20,100
KT2-1200P-T5	270×1200×0.9	0.62	124	51	176	21,400
KT2-1350P-T5	270×1350×0.9	0.70	140	58	200	23,300
KT2-1500P-T5	270×1500×0.9	0.78	156	64	221	25,300
KT2-1650P-T5	270×1650×0.9	0.86	172	70	242	27,200
KT2-1800P-T5	270×1800×0.9	0.94	188	77	266	29,100
KT2-1950P-T5	270×1950×0.9	1.02	204	83	287	31,000
KT2-2100P-T5	270×2100×0.9	1.10	220	89	308	33,000
KT2-2250P-T5	270×2250×0.9	1.18	236	96	332	34,900
KT2-2400P-T5	270×2400×0.9	1.26	252	102	353	36,800
KT2-2550P-T5	270×2550×0.9	1.34	268	109	377	38,800
KT2-2700P-T5	270×2700×0.9	1.42	284	115	397	40,700
KT2-2850P-T5	270×2850×0.9	1.50	300	121	418	42,600
KT2-3000P-T5	270×3000×0.9	1.58	316	128	442	44,500
KT2-3150P-T5	270×3150×0.9	1.66	332	134	463	46,500
KT2-3300P-T5	270×3300×0.9	1.74	348	141	487	48,400
KT2-3450P-T5	270×3450×0.9	1.82	364	147	508	50,300
KT2-3600P-T5	270×3600×0.9	1.90	380	153	529	52,300
KT2-3750P-T5	270×3750×0.9	1.98	396	160	553	54,200
KT2-3900P-T5	270×3900×0.9	2.06	412	166	574	56,100
KT2-4050P-T5	270×4050×0.9	2.14	428	172	594	58,100
KT2-4200P-T5	270×4200×0.9	2.22	444	179	619	60,000
KT2-4350P-T5	270×4350×0.9	2.30	460	185	639	61,900
KT2-4500P-T5	270×4500×0.9	2.38	476	192	664	63,900
KT2-4650P-T5	270×4650×0.9	2.46	492	198	684	65,800
KT2-4800P-T5	270×4800×0.9	2.54	508	204	705	67,700
KT2-4950P-T5	270×4950×0.9	2.62	524	211	729	69,700
KT2-5100P-T5	270×5100×0.9	2.70	540	217	750	71,700

※コンクリートスラブ(RC造)施工の場合は、施工方法が異なりますので必ず弊社までお問い合わせ下さい。

● ぽから 100 [乾式・単相100V]

品番	サイズ(mm)	突入電流(A)	突入消費電力(W)	安定消費電力(W)	ランニングコスト(円)	標準小売価格(消費税別)
KT1-0300S	270×300×0.9	0.19	19	12	41	15,600
KT1-0450S	270×450×0.9	0.31	31	17	59	15,600
KT1-0600S	270×600×0.9	0.42	42	23	79	15,600
KT1-0750S	270×750×0.9	0.54	54	29	100	15,600
KT1-0900S	270×900×0.9	0.65	65	35	121	15,600
KT1-1050S	270×1050×0.9	0.77	77	41	142	16,700
KT1-1200S	270×1200×0.9	0.88	88	47	162	18,000
KT1-1350S	270×1350×0.9	1.00	100	52	180	19,900
KT1-1500S	270×1500×0.9	1.11	111	58	200	21,900
KT1-1650S	270×1650×0.9	1.23	123	64	221	23,800
KT1-1800S	270×1800×0.9	1.35	135	70	242	25,700
KT1-1950S	270×1950×0.9	1.46	146	76	263	27,600
KT1-2100S	270×2100×0.9	1.58	158	82	283	29,600
KT1-2250S	270×2250×0.9	1.69	169	87	301	31,500
KT1-2400S	270×2400×0.9	1.81	181	93	321	33,400
KT1-2550S	270×2550×0.9	1.92	192	99	342	35,400
KT1-2700S	270×2700×0.9	2.04	204	105	363	37,300
KT1-2850S	270×2850×0.9	2.15	215	111	384	39,200
KT1-3000S	270×3000×0.9	2.27	227	116	401	41,100
KT1-3150S	270×3150×0.9	2.38	238	122	422	43,100
KT1-3300S	270×3300×0.9	2.50	250	128	442	45,000
KT1-3450S	270×3450×0.9	2.61	261	134	463	46,900
KT1-3600S	270×3600×0.9	2.73	273	140	484	48,900
KT1-3750S	270×3750×0.9	2.85	285	146	505	50,800
KT1-3900S	270×3900×0.9	2.96	296	151	522	52,700
KT1-4050S	270×4050×0.9	3.08	308	157	543	54,700
KT1-4200S	270×4200×0.9	3.19	319	163	563	56,600
KT1-4350S	270×4350×0.9	3.31	331	169	584	58,500
KT1-4500S	270×4500×0.9	3.42	342	175	605	60,500
KT1-4650S	270×4650×0.9	3.54	354	181	626	62,400
KT1-4800S	270×4800×0.9	3.65	365	186	643	64,300
KT1-4950S	270×4950×0.9	3.77	377	192	664	66,300
KT1-5100S	270×5100×0.9	3.88	388	198	684	68,300

※コンクリートスラブ(RC造)直張り・直床工法には使用できません。

● 床下から床暖房用 [乾式・単相200(100)V]

品番	サイズ(mm)	突入電流 *A	突入消費電力 *W	安定消費電力 *W	ランニングコスト *円	標準小売価格(消費税別)
DT2-0300PH	270×300×0.9	0.20 (0.37)	40 (37)	19 (23)	66 (79)	16,800
DT2-0450PH	270×450×0.9	0.32 (0.59)	64 (59)	28 (33)	97 (114)	16,800
DT2-0600PH	270×600×0.9	0.43 (0.81)	86 (81)	38 (44)	131 (152)	16,800
DT2-0750PH	270×750×0.9	0.55 (1.03)	110 (103)	47 (55)	162 (190)	16,800
DT2-0900PH	270×900×0.9	0.67 (1.25)	134 (125)	56 (67)	194 (232)	16,800
DT2-1050PH	270×1050×0.9	0.79 (1.47)	158 (147)	66 (78)	228 (270)	18,000
DT2-1200PH	270×1200×0.9	0.90 (1.69)	180 (169)	75 (90)	259 (311)	19,400
DT2-1350PH	270×1350×0.9	1.02 (1.91)	204 (191)	85 (99)	294 (342)	21,500
DT2-1500PH	270×1500×0.9	1.14 (2.13)	228 (213)	94 (111)	325 (384)	23,600
DT2-1650PH	270×1650×0.9	1.26 (2.35)	252 (235)	103 (122)	356 (422)	25,700
DT2-1800PH	270×1800×0.9	1.38 (2.57)	276 (257)	113 (134)	391 (463)	27,800
DT2-1950PH	270×1950×0.9	1.49 (2.79)	298 (279)	122 (145)	422 (501)	29,900
DT2-2100PH	270×2100×0.9	1.61 (3.01)	322 (301)	131 (157)	453 (543)	32,000
DT2-2250PH	270×2250×0.9	1.73 (3.24)	346 (324)	141 (166)	487 (574)	34,100
DT2-2400PH	270×2400×0.9	1.85 (3.46)	370 (346)	150 (178)	518 (615)	36,200
DT2-2550PH	270×2550×0.9	1.96 (3.68)	392 (368)	160 (189)	553 (653)	38,300
DT2-2700PH	270×2700×0.9	2.08 (3.90)	416 (390)	169 (201)	584 (695)	40,400

※()内は100V用の数値です。100V用の品番はDT1-○○○○PHとなります。※床下から床暖房用施工の場合は、施工方法が異なりますので必ず弊社までお問い合わせ下さい。

● コントローラ・リレーボックス・追線(長さ5m) (ぽから200V、100V、床下から床暖房用)

製品名	品番	定格電圧	許容突入電流	外形寸法	標準小売価格(消費税別)
1チャンネルコントローラ	YC-130	AC100V/200V	15A×2	119.5×115.5×44mm	76,600
2チャンネルコントローラ	YC-230	AC100V/200V	15A×2	119.5×115.5×44mm	88,000
小面積用コントローラ	MD-15S	AC100V/200V	15A	120×70×53mm	35,000
ハイブリッドコントローラ	HC-40-2	AC100V(専用)	20A×2	120×116×44mm	84,000
リレーボックス	RB-100T RB-200T	AC100V(専用) AC200V(専用)	15A	120×70×60mm	31,200

追線製品名	1枚用	2枚用	3枚用	4枚用	5枚用	6枚用	7枚用
品番	SS5-1	SS5-2	SS5-3	SS5-4	SS5-5	SS5-6	SS5-7
標準小売価格(消費税別)	3,000	3,600	4,200	4,800	5,400	6,000	6,600

追線製品名	8枚用	9枚用	10枚用	11枚用	12枚用	13枚用	14枚用	15枚用
品番	SS5-8	SS5-9	SS5-10	SS5-11	SS5-12	SS5-13	SS5-14	SS5-15
標準小売価格(消費税別)	7,200	7,800	8,400	9,000	9,600	10,200	10,800	11,400

■ランニングコストの算出基準
 ●1日8時間連続運転 ●1ヶ月(30日)運転 ●電気料金24円/1kWh ●実施使用電力60% ●概算式/(安定W×枚数)×時間×電気料金×日数×60%
 ■突入消費電力、安定消費電力は、一般的な高気密・高断熱住宅の概算値です。暖房する部屋の断熱性能、外気温度、使用条件によって変わります。