

仕様・価格表

ぽから200・ぽから100
ぽからコネクタレス床上施工タイプ
コントローラ・リレーボックス・追線

●ぽから200 [乾式・単相200V]

品番	サイズ (mm)	突入電流 (A)	突入消費電力 (W)	安定消費電力 (W)	ランニングコスト (円)	標準小売価格 (消費税別)
KT2-0300P	270×300×0.9	0.14	28	13	39	15,600
KT2-0450P	270×450×0.9	0.22	44	19	57	15,600
KT2-0600P	270×600×0.9	0.30	60	26	78	15,600
KT2-0750P	270×750×0.9	0.38	76	32	96	15,600
KT2-0900P	270×900×0.9	0.46	92	38	114	15,600
KT2-1050P	270×1050×0.9	0.54	108	45	135	16,700
KT2-1200P	270×1200×0.9	0.62	124	51	153	18,000
KT2-1350P	270×1350×0.9	0.70	140	58	174	19,900
KT2-1500P	270×1500×0.9	0.78	156	64	192	21,900
KT2-1650P	270×1650×0.9	0.86	172	70	210	23,800
KT2-1800P	270×1800×0.9	0.94	188	77	231	25,700
KT2-1950P	270×1950×0.9	1.02	204	83	249	27,600
KT2-2100P	270×2100×0.9	1.10	220	89	267	29,600
KT2-2250P	270×2250×0.9	1.18	236	96	288	31,500
KT2-2400P	270×2400×0.9	1.26	252	102	306	33,400
KT2-2550P	270×2550×0.9	1.34	268	109	327	35,400
KT2-2700P	270×2700×0.9	1.42	284	115	345	37,300
KT2-2850P	270×2850×0.9	1.50	300	121	363	39,200
KT2-3000P	270×3000×0.9	1.58	316	128	384	41,100
KT2-3150P	270×3150×0.9	1.66	332	134	402	43,100
KT2-3300P	270×3300×0.9	1.74	348	141	423	45,000
KT2-3450P	270×3450×0.9	1.82	364	147	441	46,900
KT2-3600P	270×3600×0.9	1.90	380	153	459	48,900
KT2-3750P	270×3750×0.9	1.98	396	160	480	50,800
KT2-3900P	270×3900×0.9	2.06	412	166	498	52,700
KT2-4050P	270×4050×0.9	2.14	428	172	516	54,700
KT2-4200P	270×4200×0.9	2.22	444	179	537	56,600
KT2-4350P	270×4350×0.9	2.30	460	185	555	58,500
KT2-4500P	270×4500×0.9	2.38	476	192	576	60,500
KT2-4650P	270×4650×0.9	2.46	492	198	594	62,400
KT2-4800P	270×4800×0.9	2.54	508	204	612	64,300
KT2-4950P	270×4950×0.9	2.62	524	211	633	66,300
KT2-5100P	270×5100×0.9	2.70	540	217	651	68,300

※床上結線、直張り・直床工法には使用できません。

●ぽから100 [乾式・単相100V]

品番	サイズ (mm)	突入電流 (A)	突入消費電力 (W)	安定消費電力 (W)	ランニングコスト (円)	標準小売価格 (消費税別)
KT1-0300S	270×300×0.9	0.19	19	12	36	15,600
KT1-0450S	270×450×0.9	0.31	31	17	51	15,600
KT1-0600S	270×600×0.9	0.42	42	23	69	15,600
KT1-0750S	270×750×0.9	0.54	54	29	87	15,600
KT1-0900S	270×900×0.9	0.65	65	35	105	15,600
KT1-1050S	270×1050×0.9	0.77	77	41	123	16,700
KT1-1200S	270×1200×0.9	0.88	88	47	141	18,000
KT1-1350S	270×1350×0.9	1.00	100	52	156	19,900
KT1-1500S	270×1500×0.9	1.11	111	58	174	21,900
KT1-1650S	270×1650×0.9	1.23	123	64	192	23,800
KT1-1800S	270×1800×0.9	1.35	135	70	210	25,700
KT1-1950S	270×1950×0.9	1.46	146	76	228	27,600
KT1-2100S	270×2100×0.9	1.58	158	82	246	29,600
KT1-2250S	270×2250×0.9	1.69	169	87	261	31,500
KT1-2400S	270×2400×0.9	1.81	181	93	279	33,400
KT1-2550S	270×2550×0.9	1.92	192	99	297	35,400
KT1-2700S	270×2700×0.9	2.04	204	105	315	37,300
KT1-2850S	270×2850×0.9	2.15	215	111	333	39,200
KT1-3000S	270×3000×0.9	2.27	227	116	348	41,100
KT1-3150S	270×3150×0.9	2.38	238	122	366	43,100
KT1-3300S	270×3300×0.9	2.50	250	128	384	45,000
KT1-3450S	270×3450×0.9	2.61	261	134	402	46,900
KT1-3600S	270×3600×0.9	2.73	273	140	420	48,900
KT1-3750S	270×3750×0.9	2.85	285	146	438	50,800
KT1-3900S	270×3900×0.9	2.96	296	151	453	52,700
KT1-4050S	270×4050×0.9	3.08	308	157	471	54,700
KT1-4200S	270×4200×0.9	3.19	319	163	489	56,600
KT1-4350S	270×4350×0.9	3.31	331	169	507	58,500
KT1-4500S	270×4500×0.9	3.42	342	175	525	60,500
KT1-4650S	270×4650×0.9	3.54	354	181	543	62,400
KT1-4800S	270×4800×0.9	3.65	365	186	558	64,300
KT1-4950S	270×4950×0.9	3.77	377	192	576	66,300
KT1-5100S	270×5100×0.9	3.88	388	198	594	68,300

※床上結線、直張り・直床工法には使用できません。

●ぽからコネクタレス床上施工タイプ [乾式・単相200V]

品番	サイズ (mm)	突入電流 (A)	突入消費電力 (W)	安定消費電力 (W)	ランニングコスト (円)	標準小売価格 (消費税別)
KT2-0300P-A5	270×300×0.9	0.14	28	13	39	19,000
KT2-0450P-A5	270×450×0.9	0.22	44	19	57	19,000
KT2-0600P-A5	270×600×0.9	0.30	60	26	78	19,000
KT2-0750P-A5	270×750×0.9	0.38	76	32	96	19,000
KT2-0900P-A5	270×900×0.9	0.46	92	38	114	19,000
KT2-1050P-A5	270×1050×0.9	0.54	108	45	135	20,100
KT2-1200P-A5	270×1200×0.9	0.62	124	51	153	21,400
KT2-1350P-A5	270×1350×0.9	0.70	140	58	174	23,300
KT2-1500P-A5	270×1500×0.9	0.78	156	64	192	25,300
KT2-1650P-A5	270×1650×0.9	0.86	172	70	210	27,200
KT2-1800P-A5	270×1800×0.9	0.94	188	77	231	29,100
KT2-1950P-A5	270×1950×0.9	1.02	204	83	249	31,000
KT2-2100P-A5	270×2100×0.9	1.10	220	89	267	33,000
KT2-2250P-A5	270×2250×0.9	1.18	236	96	288	34,900
KT2-2400P-A5	270×2400×0.9	1.26	252	102	306	36,800
KT2-2550P-A5	270×2550×0.9	1.34	268	109	327	38,800
KT2-2700P-A5	270×2700×0.9	1.42	284	115	345	40,700
KT2-2850P-A5	270×2850×0.9	1.50	300	121	363	42,600
KT2-3000P-A5	270×3000×0.9	1.58	316	128	384	44,500
KT2-3150P-A5	270×3150×0.9	1.66	332	134	402	46,500
KT2-3300P-A5	270×3300×0.9	1.74	348	141	423	48,400
KT2-3450P-A5	270×3450×0.9	1.82	364	147	441	50,300
KT2-3600P-A5	270×3600×0.9	1.90	380	153	459	52,300
KT2-3750P-A5	270×3750×0.9	1.98	396	160	480	54,200
KT2-3900P-A5	270×3900×0.9	2.06	412	166	498	56,100
KT2-4050P-A5	270×4050×0.9	2.14	428	172	516	58,100
KT2-4200P-A5	270×4200×0.9	2.22	444	179	537	60,000
KT2-4350P-A5	270×4350×0.9	2.30	460	185	555	61,900
KT2-4500P-A5	270×4500×0.9	2.38	476	192	576	63,900
KT2-4650P-A5	270×4650×0.9	2.46	492	198	594	65,800
KT2-4800P-A5	270×4800×0.9	2.54	508	204	612	67,700
KT2-4950P-A5	270×4950×0.9	2.62	524	211	633	69,700
KT2-5100P-A5	270×5100×0.9	2.70	540	217	651	71,700

※ぽからコネクタレス床上施工タイプの場合は、施工方法が異なりますので必ず弊社までお問い合わせください。

●コントローラ・リレーボックス・追線 (長さ5m) [ぽから200V、100V、床下から床暖房用]

製品名	品番	定格電圧	許容突入電流	外形寸法	標準小売価格 (消費税別)
1チャンネルコントローラ	TM-151M	AC100V / 200V	15A×2	120×116×42mm	68,000
2チャンネルコントローラ	TM-152M	AC100V / 200V	15A×2	120×116×42mm	78,000
小面積用コントローラ	MD-15S	AC100V / 200V	15A	120×70×53mm	35,000
ハイブリッドコントローラ	HC-40-2	AC100V (専用)	20A×2	120×116×44mm	84,000
リレーボックス	RB-100T	AC100V (専用)	15A	120×70×60mm	31,200
	RB-200T	AC200V (専用)			

追線製品名	1枚用	2枚用	3枚用	4枚用	5枚用	6枚用	7枚用
品番	SS5-1	SS5-2	SS5-3	SS5-4	SS5-5	SS5-6	SS5-7
標準小売価格 (消費税別)	3,000	3,600	4,200	4,800	5,400	6,000	6,600

追線製品名	8枚用	9枚用	10枚用	11枚用	12枚用	13枚用	14枚用	15枚用
品番	SS5-8	SS5-9	SS5-10	SS5-11	SS5-12	SS5-13	SS5-14	SS5-15
標準小売価格 (消費税別)	7,200	7,800	8,400	9,000	9,600	10,200	10,800	11,400

■ランニングコストの算出基準 ●1日8時間連続運転 ●1ヶ月(30日)運転 ●電気料金25円/1kWh ●実施使用電力50% ●概算式/(安定W×枚数)×時間×電気料金×日数×50%
●突入消費電力、安定消費電力は、一般的な高気密・高断熱住宅の概算値です。図解する部屋の断熱条件、外気温、使用条件によって変わります。



電気用品安全法に基づき「PSEマーク」・「S-JET認証」を取得しています。

